

CROCODILE
SILICONE SEAL



CROCODILE

防水
快干

抗紫外线、防潮



密封铝框
抗紫外线
防潮



鳄鱼品牌 硅酮密封胶

用于防水和反射热量的丙烯酸涂料

- 干燥时具有高强度和柔韧性
- 快干
- 对空气和环境条件具有出色的抵抗力，例如紫外线、振动、湿度、温度变化、空气污染、清洁剂和溶剂
- 硅胶质地不会下垂，因此可用于垂直接头和头顶应用
 - 用于玻璃、铝、混凝土、镀锌等

鳄鱼品牌 硅酮密封胶

用于防水和反射热量的丙烯酸涂料

密封玻璃，窗口，抗紫外线，防潮



使用面积

一种成分，高品质，快干的硅酮密封胶。使用空气湿度固化。硅胶材质使用寿命长。可用作玻璃上的硅酮密封胶。用于防水、防潮和空气密封。适用于玻璃、铝、混凝土、锌、金属陶瓷、不锈钢、玻璃纤维、花岗岩、完全干燥的木材、亚克力、一些塑料如环氧树脂、聚酯、聚碳酸酯等。



使用说明

基板准备

- 表面必须干燥、清洁、无灰尘、油漆、油污或污垢。
- 合适的凹槽尺寸应约为 3–12 毫米宽和 5–10 毫米深。宽度应等于或大于凹槽的深度。接缝泡沫可用于相应地调整深度。

如何使用



切掉墨盒螺纹端的顶部和塑料尖端以 45 度角切割，并将塞子连接到管上。



使用遮蔽胶带覆盖接缝的侧面，这样在填充接缝时多余的不会溢出接缝。



使用双棒或气密型填缝枪。将胶水挤入所需的凹槽以填充凹槽。



5分钟内抹平胶水质地。



用湿布或海绵擦去多余的部分。



在胶水干之前10–15分钟内撕掉侧胶纸。使用前放置 24–48 小时。

使用率:

凹槽尺寸 1x1 厘米，每 1 管硅胶密封鳄鱼约 2.8 米长)

净重 :

280 毫升

颜色:

白色，透明，黑色



Product Information