

CROCODILE
ECOSHIELD



CROCODILE

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

အနံ့ပျင်းခြင်းမရှိဘဲ
အသုံးရလွယ်ကူပါသည်

ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်
တစ်ခုတည်းသောပေါင်းစပ်မှု
အသုံးပြုရလွယ်ကူ
ဈေးနှုန်းလည်းချိုသာ



မိကျောင်း အိကို ချီးလတ်

ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုတည်း မျက်နှာပြင်
အထပ်အုပ်ပေးသော ဘီလပ်မြေ

- ရေရောရုံဖြင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း။
- ဈေးနှုန်းချိုသာခြင်း။
- အနံ့ပျင်းခြင်းမရှိ ။
- ရောစပ်ခြင်းတွင် ပြဿနာမဖြစ်စေပါ။
- သရွက်ရလွယ် သရွက်ရချောမွေ့ ။
- ရေဖြတ်ကျော်ယိုစိမ့်မှုကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း ။

- ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ၊ ဝရံဒါ၊ ကြမ်းပြင် နှင့် ကြွေပြားမခင်းမှီနံရံများအတွက် -

မိကျောင်း အိကို ချီးလိတ်

ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုတည်း မျက်နှာပြင် အထပ်အုပ်ပေးသော ဘီလပ်မြေ

“ယိုစိမ့်မှုကာကွယ် တစ်ခုတည်းသောပေါင်းစပ်မှု အသုံးပြုရလွယ်ကူ ဈေးနှုန်းလည်းချိုသာ”




ကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်ယိုစိမ့်မှုကို ကာကွယ်ပေးသော ဘီလပ်မြေ ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုတည်းနှင့် ရေရောရုံဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဆေးရည်ရောစပ်ခြင်းကြောင့် မျက်နှာပြင်လျှော့ချပေးနိုင်ခြင်း 2 ပေါင်းစပ်မှုများဆေး ရည်မှ အနံ့ပျံ့ခြင်းလုံးဝမရှိဘဲ ကြမ်းမျက်နှာပြင်ပေါ် အက်ကွဲကြောင်းများဖုံးပိတ်ပေးနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိရှိခြင်း ၊ တွယ်ကပ်နိုင်စွမ်းအားကောင်းခြင်း ၊ ကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်ပေါ်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အဆောက်အဦ၏ ယိုစိမ့်မှုကိုကာကွယ်ဖို့ အင်တေခင်းနိုင်ပါသည်။ အဖိုးတန်စွာအသုံးပြုနိုင်ပြီး 18 စတုရန်းမီတာ 2 ပြန့်ထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန် ကြမ်းမျက်နှာပြင် ပြင်ဆင်ခြင်း

- မျက်နှာပြင်သည် ဖုန်မှုန့် ၊ တုံးအကြွင်းအကျန် ၊ ဆီ နှင့် တခြားအရာဝတ္ထုများ လုံးဝမရှိစေရဘဲ သန့်ရှင်းနေရမည်။
- အကယ်၍ကြမ်းမျက်နှာပြင် ကွဲအက်နေပါက သင့်လျော်သော ကိရိယာဖြင့် ပြုပြင်ပြီးမှသာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
- ယိုစိမ့်ခြင်းကိုကာကွယ်ဖို့ မသုတ်လိမ်းမှီ ကြမ်းမျက်နှာပြင်ကို ရေဖြည့်ပြီး မစိုတစိုအထိထားပါ။

အသုံးပြုနည်း



1. စုတ်တန် သို့မဟုတ် လိမ့်တုန်းကိုအသုံးပြီး ကြမ်းနံရံကို 2 ကြိမ်သုတ်ပေးပါ။
2. ပထမကြိမ်သုတ်ပြီး 30-90 မိနစ်ခြားပြီးမှ ဒုတိယအကြိမ်ကို ပထမကြိမ်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်သုတ်လိမ်းပါ။



3. သုတ်ပေးပြီးသောအခါ 3 ရက်အတွင်းကြမ်းပြင်မစိုစေရန် ကာကွယ်ပေးရပါမည်။
4. ကြမ်းပြင်ကို သုတ်ပြီး ခြောက်သည်အထိ 3 ရက်ထားပြီးမှသာ ကြွေပြားထပ်ခင်းပါ။

အသုံးပြုမှုနှုန်း

အသုံးပြုမှုနှုန်းပျမ်းမျှ 1-1.5 ကီလိုဂရမ်/စတုရန်းမီတာ / 2 ပြန့်

ပါဝင်နှုန်း

20 ကီလိုဂရမ် / အိတ်

အသုံးပြုသောပတ်ဝန်းကျင်