

CROCODILE

ACRYLIC SEALANT GATOR



CROCODILE



បំពេញមុខតំណ
ជញ្ជាំង
អាចលាបពណ៌ពីលើបាន

បំពេញមុខតំណ
ឆាប់ស្មុត



រូបសញ្ញាក្រពើ អាគ្រីលីក ស៊ីលីស ហ្គីទ័រ
(Acrylic Sealant Gator)

សារធាតុអាគ្រីលីកដើម្បីបំពេញមុខតំណ

- សារធាតុអាគ្រីលីកប្រភេទបត់បែនបាន។
- ប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពេញមុខតំណ ស្នាមបាក់បែក ស្នាមប្រេះ លើជញ្ជាំង។
- ឆាប់ស្មុត អាចលាបពណ៌ពីលើបាន។
- ស្អិតជាប់ខ្លាំងល្អ។

- ប្រើប្រាស់បាននឹង ឈើ បេតុង សេរ៉ាមិច កាបូនីត ឥដ្ឋ ជញ្ជាំងស៊ីម៉ង់ត៍
ឈើសំយោគ។ -

រូបសញ្ញាក្រពើ អាគ្រីលីក ស៊ីលីនេស ហ្គីទ័រ (Acrylic Sealant Gator)

សារធាតុអាគ្រីលីកដើម្បីបំពេញមុខតំណ



គឺជាសម្ភារៈប្រភេទសារធាតុអាគ្រីលីកសម្រេចរូបមួយ
ប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពេញមុខតំណ និងអាចប្រើប្រាស់បានស្រាប់ៗ



បរិវេណប្រើប្រាស់

គឺជាសម្ភារៈប្រភេទសារធាតុអាគ្រីលីកសម្រេចរូបមួយ
ប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពេញមុខតំណ និងអាចប្រើប្រាស់បាន
ស្រាប់ៗ គ្មានក្លិនស្អុយ គ្មានលក្ខណៈបំផ្លាញលោហៈ
ស្ថិតជាបំប៉នល្អលើសម្ភារៈជាច្រើន ដូចជា៖ ឈើ បេតុង សេរ៉ាមិច
កាបូនី ជញ្ជាំងស៊ីម៉ង់ត៍ ឈើសំយោគ ជាដើម ។

ការណែនាំវិធីប្រើប្រាស់

ការរៀបចំផ្ទៃប្រើប្រាស់

- សម្អាតផ្ទៃឱ្យបានស្អាត ដោយគ្មានសំណើម ធូលី សេសស៊ីម៉ង់ត៍ ស្នាមប្រេង និងវត្ថុចម្លែកនានា ។
- ទំហំចង្កូរដ៏សមរម្យ គឺ ទទឹងប្រហែល 3-12 មម. ជម្រៅប្រហែល 5-10 មម. ដោយមានទទឹងស្មើគ្នា ឬច្រើនជាង ជម្រៅរបស់ចង្កូរ ។ និងអាចប្រើប្រាស់ហូរដើម្បីបំពេញមុខតំណ ឱ្យបានជម្រៅដែលត្រូវការ ។

វិធីការប្រើប្រាស់




1

កាត់ចុងបំពង់ និង ចង្កូរ
ឱ្យបញ្ចៀងនៅ 45 ជាក្រៃ ហើយ
និងពាក់កណ្តាលទៅក្នុងបំពង់វិញ ។



2

ក្នុងខណៈដែលបំពេញមុខតំណ
ឱ្យនាំយកស្រូតបិទជុំវិញមុខតំណ
ដើម្បីការពារការហូរចេញមកក្រៅ ។




3

ប្រើប្រាស់ប្រភេទកាំភ្លើងបាញ់ការដោយដៃ
ឬដោយសម្ពាធឱ្យលំដាប់
ដោយការច្របាច់ការចូលទៅក្នុង
ចង្កូរដែលត្រូវការដើម្បីបំពេញចង្កូរ ។




4

នាំយកក្រណាត់ ឬ អេប៉ុងដ៏
សើមតិចៗមកជូតសម្អាត ។



5

បកស្រូតចេញ ក្នុងរយៈពេល
10-15 នាទី មុនពេលដែល
សារធាតុអាគ្រីលីកស្ងួត ។



6

ទុកប្រហែល 24 ម៉ោង
មុនពេលប្រើប្រាស់ ឬលាបពណ៌
ណាមួយ លើបាន ។

អត្រាការប្រើប្រាស់

ទំហំចង្កូរ 1x1 សម. នឹងបានបណ្តោយប្រហែល 3 ម៉ែត្រ ក្នុងមួយបំពង់ ។

ការវេចខ្ចប់

450 ក្រាម ។



Product Information