

กาวซีเมนต์ซ่อมแซม

กาวซีเมนต์อเนกประสงค์ เป็นปูนกาวสำหรับการซ่อมแซมรอยแตก ร้าว หรืองานปูกระเบื้อง มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง มีการยึดหยุ่นที่ดี ทนทานในทุกสภาพภูมิอากาศ ใช้ปูกับกระเบื้องเดิมและปูกระเบื้องได้ทุกชนิด

คุณสมบัติ

- ซ่อมฉาบ ปะ ปิดโป๊ว รอยแตก ปูกระเบื้อง
- อเนกประสงค์ใช้ได้หลากหลายงานซ่อม
- คงทน แข็งแรง ทนต่อทุกสภาพอากาศและแรงสั่นสะเทือน
- ยึดเกาะได้หลายพื้นผิว
- ปูกับกระเบื้องเดิมได้

วิธีการทำงาน

- ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากวัสดุสิ่งสกปรกฝุ่น น้ำมัน สี เศษปูน และพรมน้ำลงบนพื้นผิวให้หมาดก่อนทำงาน
- ผสมผลิตภัณฑ์ ปูน 2.7 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร ผสมให้เข้ากัน

กรณี ซ่อมรอยแตก

- ฉาบโป๊วด้วยเกรียง กดให้แน่น เพื่อให้วัสดุเต็มเต็มผิวที่ต้องการซ่อม
- ปลอ่ยให้ผิวหน้าแห้งตัวก่อนทำการฉาบแต่ง

กรณี ปูกระเบื้อง

- ใช้เกรียงหวัดด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้องให้ทั่วและไล่หลังกระเบื้อง
- นำกระเบื้องปูบนกาวซีเมนต์ สไลด์แผ่นกระเบื้องไปทางขวาในทิศทางตั้งฉากกับแนวของเกรียงหวัดที่ครูด เคาะกระเบื้อง ให้ติดแน่นกับกาวซีเมนต์เต็มทั่วทั้งแผ่น
- สามารถจัดกระเบื้องแต่ละแผ่นให้ตรงแนวตามต้องการภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิขณะทำงาน
- หลังจากปูกระเบื้องเสร็จแล้ว ควรบ่มทิ้งไว้ประมาณ 24 - 48 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วจึงย้านแนวกระเบื้อง

อัตราการใช้งาน

1 กก. / 5 ม. (ร่องขนาด 1x1 ซม.)

สิ่งของผลิตภัณฑ์

สีเทา

ขนาดบรรจุ

1 กิโลกรัม / กระป๋อง



ข้อควรระวัง

- ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
- ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

- ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- อายุผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต ในสภาพยังไม่เปิด