

ซีเมนต์ซ่อมรอยแตกร้าว

ปูนซ่อมแซมและตกแต่งผิวคอนกรีตที่แตกหักเสียหาย ซ่อมแซมรอยแตก ร้าวบิ่น รอยหลุม สามารถซ่อมแซมทั้งแนวราบ และงานเหนือศีรษะ เหมาะสำหรับงานซ่อมรอยขอบมุมผนัง จมูกบันได รอยแตกร้าว ของผนังคอนกรีต

คุณสมบัติ

- สำหรับซ่อมรอยแตก รอยบิ่น ผนัง เสา คอนกรีต
- ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำ
- แห้งเร็ว คงทน แข็งแรง

วิธีการทำงาน

- ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากวัสดุสิ่งสกปรก ฝุ่น น้ำมัน สี เศษปูน และพรมน้ำลงบนพื้นผิวให้หมาดก่อนทำงาน
- ผสมผลิตภัณฑ์ ปูน 3.5 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร ผสมให้เข้ากัน
- ฉาบโป้วด้วยเกรียง กดให้แน่น เพื่อให้วัสดุเติมเต็มผิวที่ต้องการซ่อม
- ปลอ่ยให้ผิวหน้าแห้งตัว แล้วทำการฉาบแต่ง

อัตราการใช้งาน

1 กิโลกรัม / 5 เมตร (ร่องขนาด 1x1 เซนติเมตร)

สิ่งของผลิตภัณฑ์

สีเทา

ขนาดบรรจุ

1 กิโลกรัม / กระป๋อง



ข้อควรระวัง

- ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
- ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

- ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- อายุผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต ในสภาพยังไม่เปิด