

จระเข้ 9601 คับบลิว

Crocodile 9601 W



น้ำยาเคลือบเงาผนัง ป้องกันคราบสกปรก และเพิ่มความสดของสี

จระเข้ 9601 คับบลิว เป็นสารออร์กาโนซิลิโคนสูตรน้ำ สามารถแทรกซึมเข้าไปได้ลึกในรูพรุนของวัสดุ โดยจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำ สำหรับพื้นผิววัสดุที่มีการดูดซึมน้ำ เช่น ปูนฉาบ ปูนฉาบบาง สีซีเมนต์ คอนกรีต หินธรรมชาติ หินเทียมและอื่น ๆ

คุณสมบัติเด่น

- เพิ่มความเข้มของสีและความเงางามของพื้นผิววัสดุที่ถูกเคลือบ
- ป้องกันการเกิดคราบสกปรกฝังแน่น และทำความสะอาดง่าย
- ประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำสูง และป้องกันการเกิดคราบขาว
- แทรกซึมได้ลึก เข้าไปปิดรูพรุนของพื้นผิว ปกป้องยาวนาน
- ทนทานต่อแสง UV
- ใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายใน

พื้นที่ใช้งาน

วัสดุที่มีรูพรุนและมีการดูดซึมน้ำ เช่น ปูนฉาบ ปูนฉาบบาง สีซีเมนต์ คอนกรีต หินธรรมชาติ หินเทียม และอื่น ๆ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาวนม

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิววัสดุควรจะต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น สิ่งปนเปื้อน น้ำมัน จารบี สี สารเคลือบผิวต่าง ๆ และคราบขาว
- สำหรับปูนใหม่ควรจะต้องรอให้ปูนเซตตัวสมบูรณ์หลังจาก 28 วัน ก่อนทำการเคลือบ
- พื้นผิววัสดุควรมีค่าความชื้นไม่เกิน 4%



การใช้งาน

- ควรเช็ดผิวก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทำน้ำยาเคลือบด้วย แปรง ฟองน้ำ ลูกกลิ้งขนสั้น
- ทำน้ำยาเคลือบ 2 รอบ โดยการเคลือบรอบที่ 2 ให้ทาในขณะที่พื้นผิวยังเปียกอยู่ (wet on wet) ทิ้งไว้ 5 นาที แล้วเช็ดน้ำยาส่วนที่เกินออก
- ควรป้องกันพื้นผิวหลังจากการเคลือบจากฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่เคลือบแล้วทันที เมื่อสัมผัสกับคราบสกปรก ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทำความสะอาดได้ยาก
- การป้องกันน้ำ และน้ำมัน (water and oil repellency) จะเริ่มต้นหลังจากการเคลือบ 24 ชั่วโมง

อัตราการใช้งาน

1 ลิตร / 8-10 ตร.ม. (ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพพื้นผิว)

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

การทดสอบตามมาตรฐาน (Test Method)	ผลการทดสอบ (Evaluation)
ปริมาณของแข็งในส่วนผสม (Solid content)	approx. 40 % w/w
ส่วนประกอบสารระเหย (VOC)	approx. 210 g/L
ความหนาแน่น (Density)	1.08 g/cm ³

ข้อจำกัดในการใช้

ไม่แนะนำให้ใช้ในบริเวณพื้นที่ที่มีแรงดันน้ำสูง (High hydrostatic pressure) หรือสระว่ายน้ำ

ข้อควรระวัง

- ควรปิดภาชนะหลังใช้งานทุกครั้งและไม่ควรสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการใช้งานสารเคมี
- เก็บไว้ในที่ร่ม เก็บไว้ในสถานที่ที่ระบายอากาศได้ดี
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ระหว่างใช้สารเคมี
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

- ควรเก็บรักษาในที่แห้งและภายในร่ม
- ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานเก็บรักษาในสภาพที่เหมาะสม สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้อย่างน้อย 1 ปี
- กรณีที่อายุผลิตภัณฑ์เกินกำหนดให้ทำการทดสอบคุณภาพก่อนใช้งาน

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร/ถัง, 5 ลิตร/ขวด, 1 ลิตร/ขวด

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ