



จระเข้ เอ 200

Crocodile A 200



น้ำยาเคลือบเงาพื้นสูตรน้ำ

จระเข้ เอ 200 เป็นเทคโนโลยีนาโนอะคริลิกไฮบริดถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับเคลือบเงาบนพื้นผิว เป็นสูตรพิเศษที่ช่วยให้ฟิล์มไม่เหลืองตัว เนื้อฟิล์มแข็ง ทนการขัดถูได้ดี ยึดเกาะพื้นผิวดี สามารถทนน้ำ ทนทานต่อสภาพอากาศ และรังสี UV ได้ดีเยี่ยม จึงไม่ทำให้ฟิล์มเหลือง รักษาความเงาของฟิล์ม ลดการสะสมของสิ่งสกปรก สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอก และภายใน

คุณสมบัติเด่น

- มีความเงาสูง และทนทานยาวนาน
- มีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดี
- ทนทานต่อรังสี UV และสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันคราบสกปรก และคราบน้ำ
- ทนน้ำได้ดีเยี่ยม ฟิล์มไม่ขึ้นคราบขาว และรักษาความเงาของฟิล์มได้
- มีความต้านทานการลื่นไถล
- ใช้งานง่าย ไม่ต้องผสมน้ำ
- เป็นสูตรน้ำ มีกลิ่นอ่อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริเวณใช้งานที่เหมาะสม

สามารถใช้ได้กับพื้นผิวหลากหลายประเภท เช่น ทราลัยล้าง หินธรรมชาติ อิฐ เครื่องปั้นดินเผา ผนัง และพื้นปูนคอนกรีต คอนกรีตเปลือย และกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์



ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวจะต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นผง คราบไขมัน คราบไข และคราบสิ่งสกปรกต่าง ๆ
- พื้นผิวที่เป็นปูน เสื่อมสภาพ หรือมีสีเก่า ควรทำการขัดด้วยแปรงเพื่อกำจัดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกก่อนใช้ผลิตภัณฑ์
- พื้นผิวที่มีตะไคร่น้ำ และเชื้อรา ให้ขัดล้างทำความสะอาดผิวด้วยน้ำยากำจัดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ด้วย จระเข้ ไป โอซีคอลล วอช ทิ้งให้แห้ง 24 ชั่วโมง จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งไว้ให้แห้ง ก่อนทาผลิตภัณฑ์จระเข้ เอ 200

วิธีการใช้งาน

ทาจระเข้ เอ 200 น้ำยาเคลือบเงาพื้นสูตรน้ำ ให้ทั่วพื้นผิวอย่างน้อย 2 รอบ (ขึ้นอยู่กับรูพรุนของพื้นผิว ถ้ามีรูพรุนมาก อาจเพิ่มจำนวนเที่ยวในการทา) แต่ละรอบทิ้งให้แห้ง 3-4 ชั่วโมง

อุปกรณ์

แปรง ลูกกลิ้ง หรือการพ่น

การทำความสะอาด

ล้างเครื่องมือ และอุปกรณ์ด้วยน้ำสะอาดหลังใช้งาน

อัตราการครอบคลุมพื้นที่

9 - 11 ตารางเมตรต่อลิตรต่อรอบ (ขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์มสี การใช้งาน และรูพรุนของพื้นผิว)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทของสี	:	อะคริลิกไฮบริด
สีของผลิตภัณฑ์	:	สีนํ้านมขาวขุ่น
ลักษณะฟิล์มสี	:	เงา (ใส)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	:	8-9
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ (ISO 11890-2)	:	<11 g/L
จุดวาบไฟ	:	ไม่ติดไฟ
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)	:	1-2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งทาทับ (25-30°C)	:	3-4 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)	:	7 วัน

ข้อแนะนำ

- ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม (อุณหภูมิพื้นผิวไม่ควรเกิน 40°C และความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 85%)
- ไม่ควรทาผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นผิวที่ลื่นมัน วัสดุที่มีการดูดซึมน้ำต่ำ หรือวัสดุที่มีการเคลือบ เช่น กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องสังเคราะห์ เป็นต้น
- ไม่ทาบนพื้นผิวเปียก
- พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 7%
- ควรใช้งานในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี และไม่ควรสูดดม
- ไม่ควรใช้ในพื้นที่มีน้ำขัง



ข้อควรระวัง

- ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา
- กรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
- ถ้าถูกหรือสัมผัสกับผิวหนังให้ใช้น้ำ และสบู่ล้างทำความสะอาด
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

- ควรเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ปราศจากความชื้น และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก อุณหภูมิไม่สูงจนเกินไป
- อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันที่ผลิตในสภาพยังไม่เปิดใช้งาน

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร

ข้อมูลที่จะระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของบริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ