

จระเข้ เทปกาวบิวทิล ครายแฟลช ปิดรอยต่อ

Crocodile Dryflash Butyl Flashing Tape



แผ่นปิดรอยต่อแบบอะลูมิเนียม

จระเข้ เทปกาวบิวทิล ครายแฟลช ปิดรอยต่อ เป็นแผ่นปิดรอยต่อแบบอะลูมิเนียม สำหรับปิดทับรอยต่อ ป้องกันการรั่วซึมของน้ำ บริเวณใต้กรอบสันหลังคา และสันตะเข้ ผลิตจากแผ่นอะลูมิเนียมคุณภาพสูง ผสานกับกาวยางบิวทิลสังเคราะห์ ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม ผลลัพธ์มีความแข็งแรง โดยแผ่นอะลูมิเนียมช่วยสะท้อนความร้อนจากแสงแดด ทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) มีความต้านทานต่อแรงฉีกขาด ไม่หลุดล่อนง่าย ลดโอกาสการไหลตัว หรือการเสียรูปของกาว พร้อมช่วยควบคุมรูปทรงของแนวซिलให้คงที่ สามารถตัดรีดให้แนบสนิทตามลอนหลังคาได้อย่างสม่ำเสมอ โครงของอะลูมิเนียมช่วยรักษารูปทรงของแนวซिलได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงการเกิดช่องว่างหรือจุดน้ำขังในระยะยาว เหมาะสำหรับงานหลังคาที่ต้องการความทนทาน สวยงาม สามารถควบคุมคุณภาพงานได้ง่าย และอายุการใช้งานยาวนาน ทั้งนี้แผ่นปิดรอยต่อแบบอะลูมิเนียมสามารถดึงออกเพื่อปรับแก้ไขงานได้ในระหว่างการติดตั้ง แผ่นปิดรอยต่อแบบอะลูมิเนียมสามารถยึดติดกับวัสดุได้หลากหลายประเภท เช่น กระเบื้องมุงหลังคาทุกชนิด คอนกรีต ปูนฉาบ กันสาด ไฟเบอร์ซีเมนต์ เหล็ก สังกะสี เมทัลชีท รวมถึงขาเหล็กตัวยู (U-Clamp) และเหล็กกร็บริบ (C-Line)

คุณสมบัติ

- แผ่นอะลูมิเนียมแบบลอน ยึดติดได้ ผสานกับกาวยางบิวทิลสังเคราะห์คุณภาพสูง
- มีกาว 3 แถบ ติดตั้งง่าย ปรับแก้ไขงานได้ในระหว่างการติดตั้ง
- การยึดเกาะสูง เหนียวแน่น ทนแรงฉีกขาด ไม่หลุดล่อน
- ป้องกันการรั่วซึมบริเวณรอยต่อใต้กรอบสันหลังคา และสันตะเข้
- สะท้อนความร้อน ลดการไหลตัว และการเสียรูปของกาว

พื้นที่ใช้งาน

ใช้ปิดรอยต่อหลังคาคอนกรีต หลังคามทัลชีท และเหล็ก

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องสะอาดปราศจากคราบน้ำมัน ฝุ่น หรือสิ่งแปลกปลอม
- พื้นผิวมีความเรียบสม่ำเสมอ ไม่มีรอยแตกร้าว รอยบิ่น หรือส่วนที่หลุดล่อน หากพบควรซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนการติดตั้ง



การใช้งาน

1. ตัดแผ่นปิดรอยต่อแบบอะลูมิเนียม จระเข้ เทปกาวยาว บิวทิล ครายเฟลช ปิดรอยต่อ ตามความยาวที่ต้องการ โดยใช้กรรไกร หรือมีดคัตเตอร์
2. ลอกแผ่นฟิล์มสีขาวออก ก่อนทำการติดตั้งลงบนพื้นผิว โดยเริ่มจากแถบกาวยื่นกลางเพื่อปิดลงบนแนวสันหลังคา หรือสันตะเข้ก่อน
3. จากนั้นจึงทำการติดแผ่นปิดรอยต่อแบบอะลูมิเนียม ที่บริเวณด้านข้างทั้ง 2 ด้าน โดยกดแผ่นปิดรอยต่อแบบอะลูมิเนียม จระเข้ เทปกาวยาว บิวทิล ครายเฟลช ปิดรอยต่อ ให้แนบสนิทกับพื้นผิว จัดตำแหน่งตามต้องการ
4. สามารถปรับแก้ตำแหน่งการติดตั้งได้ในช่วงเริ่มต้น ประมาณ 2-3 นาทีแรก เนื่องจากกาวยาวบิวทิลจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อได้รับความร้อนจากแสงแดดธรรมชาติ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

องค์ประกอบ : แผ่นอะลูมิเนียม

กาวยาวบิวทิลสังเคราะห์

ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการใช้งานอยู่ระหว่าง 5°C ถึง 40°C
- ในขณะที่ติดตั้งพื้นผิวต้องแห้งสะอาด และหน้าสัมผัสของวัสดุติดกับผิวโดยไม่มีฟองอากาศ
- ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานในระหว่างที่ฝนตก
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

- ควรเก็บไว้ในที่ร่มแห้ง ปราศจากความชื้น และมีอากาศถ่ายเท อุณหภูมิไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ
- ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานควรเก็บรักษาในสภาพที่เหมาะสม สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ 36 เดือนนับจากวันผลิต

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : กว้าง 28 ซม. ยาว 3 เมตร /กล่อง

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เนื่องจากการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามคัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ