



จระเข้ เกร้าท์ รีลีส

Crocodile Grout Release



น้ำยาซีลเลอร์เคลือบกระเบื้องก่อนยาแนว

จระเข้ เกร้าท์ รีลีส ถูกออกแบบมาเพื่อเคลือบพื้นผิวหน้ากระเบื้องก่อนการยาแนว ช่วยป้องกันไม่ให้ยาแนวแทรกซึมเข้าไปในรูพรุนของผิวหน้ากระเบื้อง โดยน้ำยาจะสร้างชั้นฟิล์มป้องกันระหว่างพื้นผิวกระเบื้องและยาแนว ทำให้คราบอีพ็อกซีหรือซีเมนต์ไม่ติดบนหน้ากระเบื้อง สามารถขัดยาแนวส่วนเกินได้ง่ายขึ้น ไม่เกิดคราบบนหน้ากระเบื้อง เหมาะสำหรับกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องที่ผิวหน้ามีรูพรุน กระเบื้องผิวหยาบ

คุณสมบัติเด่น

- ลดคราบยาแนวติดบนหน้ากระเบื้อง
- ช่วยให้การขัดยาแนวส่วนเกินได้ง่ายขึ้น
- ใช้งานง่าย ไม่ต้องผสมน้ำ
- สูตรน้ำ มีกลิ่นอ่อน เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สีของผลิตภัณฑ์ : สีใส

ลักษณะทางกายภาพ : ของเหลวขุ่น

ลักษณะฟิล์มสี : ใสเมื่อแห้งตัว

กลิ่น : อ่อน

พื้นที่การใช้งานที่เหมาะสม

- กระเบื้องหยาบหรือพื้นผิวกระเบื้องที่มีรูพรุนสูง เช่น กระเบื้องลายหินธรรมชาติ กระเบื้องลายอิฐ เป็นต้น
- กระเบื้องที่มีผิวมันเงา เช่น กระเบื้องโมเสก กระเบื้องแกรนิต เป็นต้น

อัตราการครอบคลุมพื้นที่

10 ตารางเมตร/ลิตร/รอบ (ขึ้นอยู่กับการใช้งานและรูพรุนของพื้นผิว)



ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวจะต้องมีความแข็งแรง สะอาด แห้ง และปราศจากฝุ่นผง คราบน้ำมัน คราบจาระบี และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

อัตราส่วนผสม

พร้อมใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสมน้ำ

การใช้งาน

1. ทาหน้ายา จระเข้ เกร้าท์ รีลีส ให้ทั่วกระเบื้องแบบหมาดๆ 1-2 รอบ ก่อนยาแนว โดยใช้ฟองน้ำ ลูกกลิ้ง หรือแปรง
2. ทิ้งไว้ 30 นาที ก่อนทำการยาแนว
3. ทำการยาแนวตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์กาวยาแนวที่ใช้
4. ทำความสะอาดหน้ากระเบื้อง โดยการเช็ดออกตามระยะเวลาและวิธีการของยาแนวที่ใช้

อุปกรณ์ที่เหมาะสม และการทำความสะอาดอุปกรณ์

ใช้งานด้วยลูกกลิ้ง แปรง และฟองน้ำ ทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมดทันทีหลังใช้งานด้วยน้ำสะอาด

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

การทดสอบตามมาตรฐาน	มาตรฐาน	ค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์
ความหนาแน่น (25°C)	In house	1.03 กรัม/ซม. ³
จุดวาบไฟ (cal.)	-	> 130°C

ข้อเสนอนะ

- หากทิ้งไว้เกิน 2 ชั่วโมง ควรทำการลงน้ำยาใหม่
- อ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน และใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิตเท่านั้น
- ในกรณีผิวกระเบื้องมีลักษณะขรุขระ ไม่เรียบ มีความพูนสูง ควรทดสอบในพื้นที่เล็กๆ ก่อนเพื่อพิจารณาก่อนใช้งานจริง
- อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งาน 10°C – 35°C
- ควรใช้งานในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี และไม่ควรรูดดม

ข้อควรระวัง

- ระมัดระวังไม่ให้น้ำยาไปเคลือบบริเวณที่ต้องการยาแนว โดยทำการทาเคลือบเฉพาะบริเวณพื้นผิวหน้ากระเบื้องเท่านั้น
- ห้ามใช้สารละลายกรดในการทำความสะอาดคราบหน้ายา จระเข้ เกร้าท์ รีลีส เพราะอาจทำให้เกิดคราบบนพื้นผิวหน้ากระเบื้อง ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดเท่านั้น
- หลีกเลี่ยงการทาบนพื้นผิวที่เย็นจัดหรือร้อนจัด
- กรณีเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
- หากถูกหรือสัมผัสกับผิวหนังให้ใช้น้ำและสบู่ล้างทำความสะอาด
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก



การเก็บรักษา

- เก็บไว้ในที่ร่มแห้ง ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ปราศจากความชื้น และมีอุณหภูมิไม่เกิน 35°C
- หากใช้ไม่หมด ต้องปิดบรรจุภัณฑ์ให้แน่นสนิททุกครั้งหลังการใช้งานการบรรจุ
- เก็บอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์เท่านั้น
- อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต (ในสภาพยังไม่เปิดใช้)

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร / แกลลอน, 5 ลิตร / แกลลอน

ข้อมูลในระบบนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ