

CROCODILE  
**SKIM COAT SMOOTH  
GATOR**



**จระเข้**

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

**ปกปิด  
ฉาบเรียบ**

**ปูน  
ฉาบบาง  
เรียบเนียน**



**จระเข้ สกิมโค้ท สมูท เกเตอร์**  
ปูนฉาบบาง ชนิดเนื้อละเอียด

- สำหรับงานฉาบบาง 0.3-3 มม.
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- ให้ผิวผนังแกร่ง มีความคงทน
- ไม่หลุดล่อน มีการยึดเกาะสูง
- ตกแต่งพื้นผิวให้มีความเรียบเนียน
- ปกปิดรอยแตกร้าว แตกสายงาและปรับให้พื้นผิวงานสม่ำเสมอ

- สำหรับปกปิดรอยแตก คอนกรีตมวลเบา อิฐบล็อก  
หรือ ผนังฉาบเรียบ ผนังคอนกรีตหล่อในที่ ผนังพรีคาส

# จระเข้ สกิมโค้ท สมูท เกเตอร์

ซีเมนต์ฉาบบาง ชนิดเนื้อละเอียด



## ฉาบบาง เรียบเนียน



### บริเวณที่ใช้งาน


ซีเมนต์ฉาบตกแต่งผิว ใช้สำหรับ ปกปิดรอยแตก รอยแยก ให้มีความเรียบเนียน คงทน ใช้งานได้ทั้ง คอนกรีตมวลเบา อิฐบล็อก หรือ พังฉาบเรียบ พังคอนกรีตหล่อในที่ พังพริคาส เป็นต้น ช่วยลดอัตราการใช้สีทาผนังได้กว่า 20% (กรณีใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสีขาว)

## ข้อแนะนำการใช้

### การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก ฟัน เศษปูน น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
- หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าว ควรซ่อมรอยแตกร้าวก่อน โดยใช้วัสดุซ่อมแซมที่เหมาะสม
- ต้องพรมน้ำให้พื้นผิวเปียกชุ่ม ก่อนฉาบตกแต่งผิว

### การใช้งาน




1 เท จระเข้ สกิมโค้ท สมูท เกเตอร์ ลงในน้ำ ตามอัตราส่วนที่กำหนด แล้วปั่นด้วยส่วนร่อนตาผสมให้เข้ากัน



2 ใช้เกรียงเหล็กฉาบลงบนพื้นผิวให้บางและสม่ำเสมอได้ตามต้องการ สามารถฉาบต่อครั้งในความหนาได้ตั้งแต่ 0.3-3 มม.



3 หากต้องการเพิ่ม ความหนาพื้นผิว สามารถฉาบอีกครั้ง โดยในการฉาบครั้งที่สอง หลังจากการฉาบครั้งแรก แห้ง 10-30 นาที



4 หากต้องการความเรียบเนียนยิ่งขึ้นสามารถใช้กระดาษทรายน้ำขัดอีกครั้งหนึ่ง หลังจากสกิมโค้ท เกเตอร์ แห้งแล้วประมาณ 12-24 ชั่วโมง สามารถปล่อยเป็ลือย ทาสี หรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่นๆ เช่นวัสดุเคลือบผิวกันน้ำได้

### อัตราส่วนผสม

สกิมโค้ท  
จระเข้ สกิมโค้ท สมูท เกเตอร์ 2.3-2.5 กก. : น้ำ 1 ลิตร  
จระเข้ สกิมโค้ท สมูท เกเตอร์ 2.2-2.5 ส่วน : น้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร  
สีขาว  
จระเข้ สกิมโค้ท สมูท เกเตอร์ 2.4-2.5 กก. : น้ำ 1 ลิตร  
จระเข้ สกิมโค้ท สมูท เกเตอร์ 2.3-2.5 ส่วน : น้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร

### อัตราการใช้งาน

1.25 กก. / ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม.

### การบรรจุ

25 กิโลกรัม/ถุง