



AR:PE

Innovation for Your Family's Happiness

LEED
FOR
LIFE

LEED FOR LIFE

ผลิตภัณฑ์จะตอบโจทย์ เกณฑ์สำหรับการประเมินอาคารเขียวหรืออาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม **LEED : Leadership in Energy and Environmental Design** ซึ่งมีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกา โดยองค์กร USGBC (U.S. Green Building Council) เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของอาคาร และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้อาคาร

“ **จะเขียว** ” คำนึงถึงความสุขของทุกชีวิต โดยผลิตภัณฑ์ของจะเขียวเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มคะแนนของมาตรฐานอาคารเขียว เช่น **มาตรฐาน LEED v4** โดยเฉพาะในหมวด Indoor Environmental Quality – IEQ (คุณภาพของสภาพแวดล้อมในอาคาร) ซึ่งสินค้าของจะเขียวในทุกหมวดสินค้า ได้รับการทดสอบแล้วว่ามีค่า VOC ต่ำทั้งในส่วน VOC Emission (ปริมาณสาร VOC ที่ปลดปล่อยสู่บรรยากาศในอาคาร) และ VOC Contents (ปริมาณสาร VOC ที่อยู่ในเนื้อผลิตภัณฑ์) จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกโดยสามารถเพิ่มคะแนนในหมวด Low Emitting Materials ได้สูงสุด 3 คะแนน



เพิ่มคะแนนในหมวด Low Emitting Materials ได้สูงสุด 3 คะแนน

รายการที่ครบทุกหมวดสินค้า
สินค้าจะอยู่ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ตามมาตรฐานที่ LEED V4 กำหนด

หมวดกาวยาซีเมนต์



มอก.2703-2559

กระเซเขียว

- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาดใหญ่ พื้นและผนัง ภายในอาคาร
- ปูกระเบื้องเซรามิกทุกขนาด พื้นและผนัง ภายใน-ภายนอกอาคาร
- ปาดสัณ เนื่อละเอียดย ทำงานง่าย
- คุณภาพมาตรฐานอเมริกา ขวัญใจช่างไทย ยอดขายอันดับ 1

ANSI A118.1



มอก.2703-2559

กระเซแดง

- ยึดเกาะสูง เหมาะกับงานปูกระเบื้องเซรามิกและ กระเบื้องดินเผาในสระว่ายน้ำ
- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาดใหญ่ พื้นและผนัง ภายในอาคาร พื้นภายนอกอาคาร
- ปูหินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ

ANSI A118.1



มอก.2703-2559

กระเซเทา

- ปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคาร ลดฝุ่น ลดขยะ ลดเวลาก่อสร้าง
- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาดใหญ่ พื้นและผนัง ภายใน-ภายนอกอาคาร
- ปูหินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ

ANSI A118.1, A118.4



กระเซทอง

- ปูได้หลากหลายวัสดุกรุผิวต่อการรับการตกต่าง ภายใน-ภายนอกอาคาร เช่น กระเบื้องขนาดใหญ่มาก กระเบื้องแก้ว หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ เรซิน ทั้งพื้นและผนัง
- แร่งยึดเกาะสูงพิเศษ ทนต่อแรงสั่นสะเทือน
- ปูทับได้ทั้งพื้นผิว กระเบื้อง ไม้อัดโครงสร้าง ไฟเบอร์ซีเมนต์

ANSI A118.1, A118.4, A118.11, A118.15



กระเซเอ็กซ์เพรส

- เปิดใช้พื้นที่ได้เร็วภายใน 6-8 ชม.
- แร่งยึดเกาะสูงพิเศษ ทนต่อแรงสั่นสะเทือน
- ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ทุกชนิด
- ปูหินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ เรซิน กระเบื้องแก้ว พื้นและผนัง
- ปูทับได้ทั้งพื้นผิว กระเบื้อง ไม้อัดโครงสร้าง ไฟเบอร์ซีเมนต์

ANSI A118.1, A118.4 (Fast Setting), A118.11



กระเซเอ็กซ์ตรีม

- ปูกระเบื้องพอร์ซเลน หินอ่อน หินธรรมชาติ ขนาดใหญ่พิเศษ ด้านใดด้านหนึ่งมีขนาด 150 ซม. ขึ้นไป
- แร่งยึดเกาะสูงพิเศษ ทนต่อแรงสั่นสะเทือน
- ได้รับมาตรฐานสูงสุดทั้งมาตรฐานยุโรปและอเมริกา
- ปูทับได้ทั้งพื้นผิว กระเบื้อง ไม้อัดโครงสร้าง ไฟเบอร์ซีเมนต์

ANSI A118.1, A118.4, A118.11, A118.15
EN C2S2E

หมวดกาวยาแนว



จระเข้ พรีเมียม พลัส

- ยับยั้งราดำด้วยเทคโนโลยี Microban รายแรก ปกป้องตลอดอายุการใช้งาน
- ลดคราบสกปรกฝังแน่นด้วย Hydrophobic
- ยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว ด้วย ลาเท็กซ์โพลีเมอร์

ANSI A118.6, A118.7



จระเข้ เทอร์โบ พลัส

- ยับยั้งราดำและตะไคร่น้ำด้วยเทคโนโลยี Microban ปกป้องตลอดอายุการใช้งาน สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ปูซีด
- โหลลึกเต็มร่องเล็กด้วยเทคโนโลยี Deep Active Molecule
- แห้งตัวเร็ว เปิดใช้พื้นที่ได้ไว้ใน 6 ชั่วโมง
- ลดคราบสกปรกฝังแน่น ป้องกันน้ำซึมผ่านด้วย Hydrophobic
- ทนกรด และสารเคมีได้มากกว่ากาวยาแนวทั่วไป
- ลดคราบขาวด้วย WCAC Technology
- ยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว ด้วย ลาเท็กซ์โพลีเมอร์

ANSI A118.6, A118.7

หมวดกันซึม



จระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์

- ซีเมนต์ทากันซึม ชนิดยืดหยุ่นได้ (ส่วนผสมเดียว)
- ปลอยเปื้อนได้ดี ทนแดด ทนฝน ทนรังสี UV
- สำหรับดาดฟ้า ระเบียง ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ สวนดาดฟ้า
- มีความยืดหยุ่นสูง ปกปิดรอยร้าวไม่เกิน 0.75 มม.
- ใช้งานง่าย แค่น้ำผสมแล้วทา ปกป้องภัยไร้สารพิษ
- สามารถทากันกระเบื้องเดิมที่รั่วซึม ก่อนปูกระเบื้องใหม่
- แรงยึดเกาะสูงกว่า 2 Mpa



จระเข้ อีโคชิลด์

- ซีเมนต์กันซึมเคลือบผิวคอนกรีต (ส่วนผสมเดียว)
- ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำ
- สามารถใช้งานโดยการฉาบ/ทา
- ผสมได้ง่าย และรวดเร็ว
- แรงยึดเกาะสูง
- ใช้ทากันซึมก่อนปูกระเบื้อง



จระเข้ ซูเปอร์ ชิลด์

- ตกฟลักอุดรูพรุน ในผิวหน้าคอนกรีต
- กันน้ำได้ทั้ง 2 ด้าน ด้านที่สัมผัสน้ำ และด้านตรงข้าม ทนแรงดันได้ถึง 7 bar
- ทนต่อสารเคมี และกรดต่างๆ
- ไม่มีสารพิษ

หมวดตกแต่งผนัง



จระเข้ สกิมโค้ก สมูท

- แฉกผิวบาง 0.3-3 มม. ต่อเกี่ยว เรียบเนียน ดูจาวอลาเปเปอร์
- ปกปิดรอยแตกร้าว แตกลายงา ปรับพื้นผิวให้สม่ำเสมอ
- ผิวแกร่ง ไม่เป็นฝุ่น
- ลดการเกิดคราบขาว และลดการใช้สีทาผนัง (กรณีใช้สีขาว)
- เหมาะกับงานตกแต่งภายใน ภายนอก



จระเข้ สกิมโค้ก สมูท เกเตอร์

- สำหรับงานฉาบบาง 0.3-3 มม.
- ให้ผิวผนังแกร่ง มีความคงทน ไม่หลุดล่อน มีการยึดเกาะสูง
- ตกแต่งพื้นผิวให้มีความเรียบเนียน
- ปกปิดรอยแตกร้าว แตกลายงา และปรับให้พื้นผิวงานสม่ำเสมอ
- สามารถทนต่อสภาวะอากาศได้ดี
- สามารถปลอยเปื้อนโดยไม่ต้องทาสี





สีอะครีลิก คัลเลอร์ซีเมนต์

- NON VOC ไม่มีสารระเหยประกอบอินทรีย์วัตถุ ไม่มีกลิ่นฉุน ปลอดภัยสูงสุด
- ป้องกันราดำ และตะไคร่น้ำด้วยเทคโนโลยี Microban
- พ่นิกแน่นเป็นเนื้อเดียวกับผนังซีเมนต์ ทนนาน 15 ปี
- ระบายความชื้นจากภายในผนัง ไม่ลอกพอง
- ใช้ได้ทั้งทา ฉาบ ปูน และสร้างลาย



สีอะครีลิก จีคัลเลอร์ บาย กราฟเฟนสโตน รุ่น ไบโอสเฟียร์ พรีเมียม

- ลดโลกร้อนโดยการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (4.8 กิโลกรัม/15 ลิตร)
- ปลอดภัย ไร้สาร VOC
- ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี
- หายใจได้ หมดปัญหาฟิล์มสีลอกหลุด ไม่เกิดหยดน้ำที่ผนัง
- ยืดหยุ่น ปกปิดรอยแตกร้าวขนาดเล็ก
- ปกปิดพื้นผิวได้ดี ไม่ต้องทาสีหลายรอบ
- ให้ความขาวสูงถึง 98%
- อายุการใช้งานยาวนาน



สีอะครีลิก จีคัลเลอร์ บาย กราฟเฟนสโตน รุ่น อีโคสเฟียร์ พรีเมียม

- ลดโลกร้อนโดยการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (4.8 กิโลกรัม/15 ลิตร)
- ปลอดภัย ไร้สาร VOC
- ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี
- หายใจได้ หมดปัญหาฟิล์มสีลอกหลุด ไม่เกิดหยดน้ำที่ผนัง
- ยืดหยุ่น ปกปิดรอยแตกร้าวขนาดเล็ก
- ปกปิดพื้นผิวได้ดี ไม่ต้องทาสีหลายรอบ
- ให้ความขาวสูงถึง 98%
- อายุการใช้งานยาวนาน



สีอะครีลิก จีคัลเลอร์ บาย กราฟเฟนสโตน รุ่น กราฟคลีน พรีเมียม

- ปกปิดพื้นผิวได้ดี
- หายใจได้ หมดปัญหาฟิล์มสีลอกหลุด
- ไม่มีฟุ้งซ่าน
- ยืดหยุ่น ปกปิดรอยแตกร้าวขนาดเล็ก
- ฟิล์มสีไม่แตก
- ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี
- ปลอดภัย ไร้สาร VOC



สีอะครีลิก จีคัลเลอร์ สตูกี้

- ทำให้เกิดพื้นผิวแบบปูนขัดมันหรือพื้นผิวหยาบ
- ลดโลกร้อนโดยการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (4.8 กก./15 ลิตร)
- หายใจได้ หมดปัญหาฟิล์มสีโป่งพองหรือลอกหลุด
- ทนทานต่อการขีดข่วนได้ดี
- มีความทนทานและแรงยึดเกาะกับพื้นผิวสูง
- มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม ฟิล์มสีไม่แตกร้าว
- ปลอดภัยจากสารระเหย (VOC) และปราศจากสารพอร์มัลดีไฮด์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



สีอะครีลิก บีแวกซ์ พรีเมียม

- ช่วยป้องกันพื้นผิวปูนฉาบผนัง
- ไม่ทำลายคุณสมบัติในการระบายความชื้นของพื้นผิว
- มีคุณสมบัติป้องกันการเสื่อมสภาพของเบ็ดสี
- เพิ่มความแข็งแรง ทนทานให้กับพื้นผิว
- พลิตจากขี้ผึ้งธรรมชาติ
- เหมาะกับการใช้งานภายใน และภายนอกอาคาร



สีอะครีลิก จีคัลเลอร์ มอร์ตาร์เบส พรีเมียม

- พลิตจากหินปูนคุณภาพสูง พาสานด้วยเทคโนโลยีกราฟีน
- มีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
- สามารถยอมให้ความชื้นผ่านได้ดี
- มีความแข็งแรง และทนทาน มีแรงยึดเกาะสูง
- มีคุณสมบัติ ให้ตัว บิดโค้งงอได้ และสามารถยึดเกาะพื้นผิวได้ดี
- ลดการก่อตัวของหยดน้ำที่เกิดขึ้นบริเวณผนัง ลดโอกาสการเกิดเชื้อรา
- ปลอดภัยจากสารระเหย (VOC) และปราศจากสารพอร์มัลดีไฮด์
- สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
- สามารถฉาบปรับพื้นผิวที่ต้องการระดับความหนา 5-15 มิลลิเมตร ต่อวัน



สีอะครีลิก จีคัลเลอร์ มอร์ตาร์ไฟน์ พรีเมียม

- พลิตจากหินปูนคุณภาพสูง พาสานด้วยเทคโนโลยีกราฟีน
- มีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
- สามารถยอมให้ความชื้นผ่านได้ดี
- มีความแข็งแรง และทนทาน มีแรงยึดเกาะสูง
- มีคุณสมบัติ ให้ตัว บิดโค้งงอได้ และสามารถยึดเกาะพื้นผิวได้ดี
- ลดการก่อตัวของหยดน้ำที่เกิดขึ้นบริเวณผนัง ลดโอกาสการเกิดเชื้อรา
- ปลอดภัยจากสารระเหย (VOC) และปราศจากสารพอร์มัลดีไฮด์
- สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
- สามารถฉาบปรับพื้นผิวที่ต้องการระดับความหนา 1-10 มิลลิเมตร ต่อวัน



สีอะครีลิก จีคัลเลอร์ มอร์ตาร์ซูเปอร์ พรีเมียม

- พลิตจากหินปูนคุณภาพสูง พาสานด้วยเทคโนโลยีกราฟีน
- มีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
- สามารถยอมให้ความชื้นผ่านได้ดี
- มีความแข็งแรง และทนทาน มีแรงยึดเกาะสูง
- มีคุณสมบัติ ให้ตัว บิดโค้งงอได้ และสามารถยึดเกาะพื้นผิวได้ดี
- ลดการก่อตัวของหยดน้ำที่เกิดขึ้นบริเวณผนัง ลดโอกาสการเกิดเชื้อรา
- ปลอดภัยจากสารระเหย (VOC) และปราศจากสารพอร์มัลดีไฮด์
- สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
- สามารถฉาบปรับพื้นผิวที่ต้องการระดับความหนา 1-5 มิลลิเมตร ต่อวัน

“
สร้างบ้าน
=
สร้างสุข
”