

อุปกรณ์ปรับระดับ กระเบื้องพื้นและผนัง Crocodile Tile Leveling System



จระเข้
Innovation for Your Family's Happiness
TILING INNOVATION


เรียบ ง่าย ชัวร์

ช่วยให้การปรับระดับกระเบื้อง เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
โดยใช้หลักการเชื่อมต่อกับกระเบื้องให้เรียบเสมอกันทุกแผ่น




ข้อแนะนำการใช้

การใช้งาน



ตัด : ตัดตั้งฐานสายปรับระดับ
กระเบื้องไว้ด้านล่างของ
กระเบื้อง



ดัน : ดันลิ่มปรับระดับกระเบื้อง
เข้าไปในสายปรับระดับ
กระเบื้องให้สุด



เตะ : หลังจากก้าวซีเมนต์แห้ง
ประมาณ 24 ชม. ใช้เท้าเตะ
หรือค้อนเคาะตามแนวสาย
ปรับระดับกระเบื้องจนสาย
หลุดออก(ควรสวมรองเท้า
นิรภัยเสมอ)

อุปกรณ์ปรับระดับ กระเบื้องพื้นและผนัง Crocodile Tile Leveling System



จระเข้

Innovation for Your Family's Happiness

TILING INNOVATION

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

ตารางเทียบการใช้งานโดยประมาณ

ขนาดกระเบื้อง (ซม.)	จำนวน / ตร.ม.
30 x 30	42
33 x 33	36
40 x 40	20
45 x 45	28
50 x 50	24
60 x 60	10
80 x 80	10
60 x 30	22
100 x 60	16
120 x 60	10

ข้อควรระวัง

- ควรตัดหลังจากทาวซีเมนต์แห้งประมาณ 24 ชม.
- ควรสวมรองเท้านิรภัยเสมอหรือใช้ค้อนเคาะตามแนวสายปรับระดับกระเบื้องเพื่อใช้งาน