

CROCODILE SKIM COAT SMOOTH



จระเข้

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

**ปกปิด
ฉาบเรียบ**
ทนต่อสภาวะอากาศ

**ฉาบบาง
เรียบเนียน
ดูจวอลเปเปอร์
ไม่เป็นฟูน**



จระเข้ สกิมโค้ท สมูท ซีเมนต์ฉาบบาง ชนิดเนื้อละเอียด

- ฉาบบางเพียง 0.3-3 มม.
- ตกแต่งพื้นผิวให้มีความเรียบเนียน
- ปกปิดรอยแตก ร้าว ได้ดีเยี่ยม
- ทนทุกสภาวะอากาศ
- ปลดปล่อยได้ไม่ต้องทาสี (สีขาว)
- ทาสีทับได้ ช่วยประหยัดเนื้อสี
- เสริมผิวผนังให้แข็งแรง คงทน ไม่หลุดล่อน ยึดเกาะสูง

- สำหรับ ปกปิดรอยแตก คอนกรีตมวลเบา
อิฐบล็อก หรือ ผนังฉาบเรียบ -

จระเข้ สกิม โค้ท สมูท

ซีเมนต์ฉาบบาง ชนิดเนื้อละเอียด

“ ฉาบบาง เรียบเนียน ดูจวอลเปเปอร์ ไม่เป็นฟูน ”



บริเวณที่ใช้งาน


ซีเมนต์ต่างผิวบาง ชนิดเนื้อละเอียด เป็นซีเมนต์ฉาบตกแต่งพื้นผิวใช้สำหรับปิดรอยแตก รอยแยก ให้มีความเรียบเนียน คงทน ใช้งานได้ทั้งคอนกรีตมวลเบา อิฐบล็อก หรือ พังฉาบเรียบ สำหรับปิดรอยแตกบนผิวหน้าและปรับให้พื้นผิวงานสม่ำเสมอ สามารถทนต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดี ไม่ก่อให้เกิดรอยแตกร้าว สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ช่วยลดอัตราการใช้สีทาผนังได้กว่า 20% (กรณีทาสีขาว) ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารระเหย (NON VOC)

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น เศษปูน น้ำมันและวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ
- หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าว ควรซ่อมรอยแตกร้าวก่อน โดยใช้วัสดุซ่อมแซมที่เหมาะสม
- พรมน้ำลงบนพื้นผิวให้ชุ่ม เพื่อลดความร้อนจากพื้นผิว

การใช้งาน




ผสม จระเข้ สกิม โค้ท สมูท กับน้ำโดยอัตราส่วนที่กำหนด แล้วปั่นด้วยสว่านรอบต่ำ



ใช้เกรียงเหล็กฉาบลงบนพื้นผิวให้บางและสม่ำเสมอได้ตามต้องการสามารถฉาบต่อครั้งในความหนาได้ตั้งแต่ 0.3-3 มม.



หากต้องการเพิ่มความหนาพื้นผิว สามารถฉาบอีกครั้งหลังจากครั้งแรกแห้งแล้ว ประมาณ 10-30 นาที



หากต้องการความเรียบเนียนยิ่งขึ้น สามารถใช้กระดาษทราย น้ำขัดอีกครั้งหนึ่ง หลังจากสกิม โค้ท แห้งแล้วประมาณ 12-24 ชม. สามารถปล่อยเปื้อน ทาสี หรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่นๆ เช่น เคลือบผิวกันน้ำได้

อัตราส่วนผสม

- จระเข้ สกิม โค้ท สมูท 2.5 กก. ต่อ น้ำ 1 ลิตร หรือ จระเข้ สกิม โค้ท สมูท 2.5 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร

อัตราการใช้งาน

- 1.25 กก. / ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม.

ขนาดบรรจุ

- 5 กก. (ถุง)
- 25 กก. (ถุง)

สี

ขาว / เทา