

CROCODILE WALL PUTTY



จระเข้

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION



ปิดสนิท
ใช้ง่าย

ปิดรอยแตก แห้งเร็ว



จระเข้ วอลล์ พัตตี

อะคริลิกสำเร็จรูปใช้สำหรับปิดรอยแตกทั่ว

- เนื้อแน่น แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว
- จัดแต่งง่าย
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- ไม่ทำให้สีกับหน้าเหลือง

- สำหรับ คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัม อิฐมวลเบา อิฐบล็อก อิฐมวลเบา ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้สังเคราะห์

จระเข้ วอลล์ พัตตี

อะคริลิกสำเร็จรูปใช้สำหรับโป๊วอุดรอยแตกร้าว



จัดแต่งง่าย ไม่ทำให้สีกับหน้าเหลือง



บริเวณที่ใช้งาน

อะคริลิกสำเร็จรูปใช้สำหรับโป๊วอุดรอยแตกร้าว รอยต่อหัวตะปู รอยตะเข็บ รูฟองอากาศ แห้งเร็ว จัดแต่งง่าย ไม่แตกกะเทาะ หรือ หลุดล่อน ไม่มีสารระเหย สามารถใช้ได้กับหลากหลายวัสดุ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัม อิฐมวลเบา อิฐบล็อก อิฐมวลเบา ใยโพรซีเมนต์ ไม้สังเคราะห์ เป็นต้น

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สี เศษสิ่งสกปรก น้ำมันทาเบม เศษปูนฉาบหรือยิปซัม
- กรณีพื้นผิวมีสนิม ให้สกัดหรือเจียรรอยตะเข็บส่วนเกิน ออกก่อนที่จะทำการโป๊ว

การใช้งาน



ใช้โป๊วด้วยเกรียงโป๊ว



ทิ้งไว้ให้แห้ง ชัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ



สำหรับรอยแตก ร้าว รู หรือร่องขนาดใหญ่ ให้โป๊วเป็นชั้นๆ โดยทิ้งให้แต่ละชั้นแห้งก่อนโป๊วอีกชั้นจนเต็ม



ทิ้งให้แห้งสนิท 4 ชั่วโมงก่อนทาสี

อัตราการใช้งาน

0.5-1.5 กก. ต่อ ตร.ม.

(ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม/กระป๋อง สามารถใช้ Fill pre-cast Concrete joint ขนาด 1x1 ซม. ได้ยาว 28.5 เมตร)

ขนาดบรรจุ

- 5 กิโลกรัม/กระป๋อง
- 1.2 กิโลกรัม/กระป๋อง